

POZNÁMKA

spojovací prvky krovu:
 dřevěné tesařské spoje (čepy,osedláni,přeplátování vazných trámů a pozednic,...)
 ocelové spoje (třmeny,svorníky a kotvící prvky vazných trámů a pozednic
 bednění ze svislých prken P+D tl. 20 mm, uchycení na dřevěné lišty
 veškeré řezivo impregnovat přípravky BOCHEMIT QB nebo REKON
 řezivo pohledově viditelné upravit hoblováním (popřípadě broušením)
 bednění spojuvat na pero a drážku
 ocelové spojovací prostředky povrchově upravit kadmiováním nebo niklováním
 k montážnímu zavětrování použít střešní latě


STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

střeška valbová a pultová nad terasou
 výška hřebene + 7,300 m
 systém TONDACH, LINDAB
 střešní krytina Románská, PLX, obě v barvě červené

ke kompletaci střešní krytiny použít střešní doplňky tohoto systému včetně použité podstřešní izolace

VÝPIS ŘEZIVA

Viz příloha č.1



PROJEKTOVAL Ing. HENEK	KRESLIL Ing. HENEK	KONTROLOVAL Ing. HENKOVÁ,CSc.	ing.henkova	
INVESTOR RD - BRNO ŽIDENICE stavební úpravy	ALEŠ A RENATA RAUSOVI	FORMÁT DATUM STUPEŇ	4 x A4 5.2007 stav.povolení	
KROV			1:50	č.3