

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

201)	CHODBA	3,86 m ²
202)	PŘEDSÍŇ	2,78 m ²
203)	KOUPELNA + WC	5,61 m ²
204)	KUCHYŇ	9,88 m ²
205)	KOMORA	1,64 m ²
206)	SPÍŽ	1,02 m ²
207)	OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU	32,79 m ²

- UŽITNÁ PLOCHA PŘÍZEMÍ **57,58 m²**

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

- ZATEPLENÍ FASÁD - SYSTÉM FRONTROCK (ROCKWOOL) TL. MIN 100 MM
- DISPOZIČNÍ ZMĚNY DOPROBNOSTI - VIZ TECHNICKÉ ZPRÁVY
- VÝMĚNA OKEN PŮVODNÍ OKNO PLASTOVÉ ČTYŘKRÍDLÉ, STĚNA Z LUXFERŮ NAVRŽENÁ OKNA PLASTOVÁ BILÁ - PĚTIKOMOROVÉ RÁMY, DVOJSKLA
- ZAVĚŠENÉ PODHLEDY KNAUF SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL. 30 MM
- PODLAHY - ZMĚNY A ÚPRAVY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
- DÁLE DOJDE K NĚKOLIKA BOURACÍM PRACEM, K DOZDÍVKÁM, K NEZBYTNÝM OPRAVÁM, SANACÍM, PŘEBROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ A PARKET, ...

POZNÁMKA


- V MÍSTNOSTECH, KDE NEJSOU PRAHY POUŽIT PODLAHOVÉ LIŠTY.
- V ROHU VANY BUDE UMÍSTĚN ZAVĚŠENÝ BOILER (KAPACITA MIN. 100 L)
- VĚTRÁNÍ VE SPÍŽI BUDE ŘEŠENO NUCENĚ OTVOREM VE ZDI (150x150 - 2 450) KRYTÍ PLASTOVOU MŘÍŽKOU V BARVĚ FASÁDY
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE K JEDNOTLIVÝM TRUHLÁŘSKÝM, ZÁMEČNICKÝM A KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKŮM SE URČÍ V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SMÍ BÝT OSAZENY DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JEN DLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ VÝROBCŮ STĚN
- SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ JE BETONOVÉ STÁVAJÍCÍ, DOJDE POUZE KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM
- **NUTNO OVĚRIT NOSNOU KONSTRUKCI BALKONU PRO UMÍSTĚNÍ VANY, TAKTĚŽ OVĚRIT NEVYUŽÍVANOU ČÁST KOMINŮ PRO OSAZENÍ NOSNÍKŮ - V PŘÍPADĚ POTŘEBY DODATEČNĚ VYZTUŽIT !**
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ A ŘEŠÍ ZDE OBJEKT SO 01 (OBYTNÁ ČÁST)
- PRO REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DOKUMENTACI DLE POTŘEBY ROZŠÍŘIT O POTŘEBNÉ INFORMACE VČETNĚ VÝKRESŮ,
- DALŠÍ PODROBNOSTI - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU SO 01

VÝPIS PŘEKLADŮ A PRŮVLAKŮ

- VÁLCOVANÉ NOSNÍKY I 180 - 2x 5 000 mm
- VÁLCOVANÉ NOSNÍKY I 180 - 4x 2 100 mm
- NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH SE VLOŽÍ BETONÁŘSKÁ KOTEVNÍ VÝZTUŽ TL.10 mm S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 100 mm NA OBĚ STRANY PO 4 KUSECH.

LEGENDA MATERIÁLŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO KÁMEN/CIHLA PLNÁ/VEPŘOVICE
	DOZDÍVKY, OPRAVY - ZDIVO CIHLENE TYP PRVKU DLE POTŘEBY
	ZDIVO POROTHERM 14 P+D MALTA POROTHERM
	TEPELNÁ IZOLACE FRONTROCK TL. MIN. 100 MM (VÝROBCE ROCKWOOL)
	KOMÍNOVÉ TĚLESO HIEDEL KERASTAR PRŮMĚR 200 MM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ



0,000 - STÁVAJÍCÍ, NEMĚNNÁ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. VLADAN HENEK	MÍSTO STAVBY VINIČNÍ 614/68, BRNO - ŽIDENICE	ing.henkova ODBOBNÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ mobil: 602 593 890, 606 680 458 email: henkova@stamin.eu		
VYPRACOVAL Ing. VLADAN HENEK	STAVEBNÍK/INVESTOR JOZEF KOZUB	DATUM 06.2009	STUPEŇ DŮŘ + DSP	FORMÁT 2x A4
KONTROLOVAL Ing. SVATAVAHENKOVÁ, CSc.	ZÁSTUPCE INVESTORA	NÁZEV DÍLA vestavba, stavební úpravy ŽIDENICE - parc.č.6223	ZAKÁZKOVÉ Č. ARCHICAD 12	PARÉ
NÁZEV VÝKRESU F. DOKUMENTACE OBJEKTU SO 01 - NAVRHOVANÉ ZMĚNY PŮDORYS PATRA 2NP		MĚŘITKO 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU F1.09	