



## LEGENDA:

- ① BETONOVÝ OBKLAD TL. 50-60 mm
- ② ZPEVNĚNÁ PLOCHA KE VSTUPNÍM DVEŘÍM, DLAŽDĚNÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 350x350x30 mm, KLADENÉ DO PÍSKU
- ③ BETONOVÝ SOKL U CHODNÍKU TL. 30 mm
- ④ SCHODIŠTĚ OBLOŽENNÉ BETON. DLAŽDICEMI 350x350x30 mm
- ⑤ DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, KAZETOVÉ PLNÉ
- ⑥ KAMENNÝ PORTÁL
- ⑦ ZASTŘEŠENÍ PŘED VSTUPEM Z PLECHOVÉ KONSTRUKCE
- ⑧ KAMENNÝ PRÁH A KAMENNÉ ZBYTKY OKAPOVÝCH CHODNÍČKŮ
- ⑨ VSTUPNÍ KOVOVÁ BRANKA NA HŘÍTOV - VÝPLŇ DRÁTĚNÉ PLETIVO
- ⑩ STŘEŠNÍ SVOD 120 mm, PLECH
- ⑪ NOVODOBÁ OMÍTKA BÍLÉ BARVY

## POZNÁMKY:

- V POHLEDU JSOU POPSÁNY POUZE KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ SE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO TÝKAJÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. OSTATNÍ JE VYZNAČENO POUZE SCHEMATICKY A BEZ POPISŮ
- ÚROVEŇ TERÉNU ODPOVÍDÁ VŽDY VÝŠCE U PATY BETONOVÉHO SOKLU
- BETONOVÝ SOKL (1) BUDE V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚN, POŠKOZENÁ OMÍTKA (11) BUDE DOČASNĚ PONECHÁNA BEZ ÚPRAV PRO UMOŽNĚNÍ VYSCHNUTÍ ZDIVA.
- ZBYTKY KAMENNÉ DLAŽBY (8) V OKOLÍ KOSTELA BUDOU ODSTRANĚNY, PO PROVEDENÍ DRENÁŽE BUDOU NAHRAZENY ZÁSYPEM Z KAČÍRKU, KAMENNÉ PRAHY (STUPNĚ) U VCHODŮ DO OBJEKTU BUDOU ZNOVU ULOŽENY PO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE
- BETONOVÁ DLAŽBA (2,3,4) NENÍ SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ, PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH JE VŠAK DLAŽBU NAHRADIT KAMENNOU DLAŽBOU VČETNĚ OBRUBNÍKŮ (NAPŘ. PÍSKOVEC) SE ZDRSNĚNÝM PОВRCHEM
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE DOPORUČENO PROVÉST Z MĚDI NEBO ALESPŮN PROVÉST MĚDĚNÝ NÁTĚR (10)

Hlavní projektant Ing. VLADAN HENEK	Místo stavby OBEC ROZSTÁNÍ (POD KOJÁLEM)	<b>SCAMINA</b> s.r.o. projekční a inženýrská činnost		
Vypracoval JOSEF PIVOŇKA	Stavebník/investor Římskokatolická farnost ROZSTÁNÍ	Datum 12.2009	Stupeň DŮŘ + DSP	Formát 8x A4
Kontroloval Ing. VLADAN HENEK	Zástupce investora OBEC ROZSTÁNÍ	Zakázkové č. DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 13		
Název díla <b>Sanace obvodového zdiva kostela v ROZSTÁNÍ</b>		Paré	Měřítko <b>1:100</b>	Číslo výkresu <b>F1.04</b>
Název výkresu F. DOKUMENTACE OBJEKTU SO 01 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU <b>POHLED JIŽNÍ (SOUČASNÝ HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU)</b>				